

WIN-MB MBS, 耐衝擊改質劑

WIN-MB 樹脂系甲基丙烯酸甲酯 (M)、丁二烯 (B)、苯乙烯 (S) 三元共聚物，主要用於聚氯乙烯加工成形中，在無損聚氯乙烯樹脂固有特性的前提下，改善其衝擊強度。主要用於硬質 PVC 薄膜、片材、粒料、板材、非室外用管材、管件等製品中，提高其衝擊強度。

項目	M-126	M-136	M-156	M-166
產品特性	適用於透明 PVC 商品		適用於不透明 PVC 商品	
	適用於高透明、耐折白製品	適用於高透明、耐折白製品	高耐衝擊	超高耐衝擊
應用	薄膜、瓶粒料	薄膜、透明片、瓶粒料	片材、管材、管件	
建議添加量(phr)	5 - 7		4 - 8	
外觀	白色粉末			
粒度 (20 目通過率%)	≥ 98%			
揮發份(%)	≤ 1.0%			
密度(g/cm ³)	0.25 - 0.50			
相對應產品	Kaneka B-622	Kaneka B-22	Kaneka B-56	Kaneka B-564

儲存、包裝、運輸

- 應嚴格防曝曬、雨淋
- 儲存於陰涼通風處，保存期一年。