

WIN-STAB TM-1950, 甲基錫安定劑 (適用於 PVC)

WIN-STAB TM-1950 是高效率液態甲基硫醇錫熱安定劑，具有良好的早期著色和極其優越的長效安定性，極佳的透明及二次加工性，使 PVC 產品在加工製程中得以大量減少安定劑用量，並減少清理機台模頭的次數，達到有效降低成本的目的。這種不具滑性的安定劑比其它用於生產壓延或壓出 PVC 硬片和 PVC 造粒的丁基錫或辛基錫多出 20%~30% 的經濟效益。

美國食品暨藥物管理局 FDA 和德國聯邦衛生局 BGA 認可用於直接與食品及藥物接觸的包裝材料。

Typical Properties	產品規格
外觀 透明液體	錫含量% Tin 19.0±0.5
黏度 CS, @ 25°C 50±15	硫含量% Sulfur 12.0±0.5
比重 @ 25°C 1.175±0.015	Color (%Transmission @440nm)..... > 80
	外觀..... 透明液體

包裝

240公斤/桶

Application

- 特別適用於注塑管件以及其他高質量產品
- 適用於PVC壓延、擠出產品
- 不論用於食品包裝材或在生產線上都是被國家級機關認可的安全性原料。
- 邊廢料可直接有效再循環使用
- 特別適用於透明硬質PVC產品、PVC共聚物吹膜產品

處理於儲存

WIN-STAB TM-1950 是液態有機錫產品，應和一般有機性液體一樣小心處理使用。取用時建議使用不銹鋼材質的管、閥、泵等工具。儲存請放於室內通風處所。應確實關閉桶蓋。